



MASSA DE VEDAÇÃO BRANCA PINCEL CARFLEX

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de borrachas sintéticas, óleos, solventes e cargas minerais, é também conhecido como ANTI-RUIDO BRANCO. Resistente a água, ácidos e gases clorados. Desenvolvido para o revestimento de superfícies onde há necessidade de se obter melhor vedação, prevenindo contra ruídos, corrosão e vibrações.

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Material pastoso
Cor	Branca
Peso Específico	1,55 ± 0,1 g/cm ³
Odor	Após cura não apresenta odor
Rendimento Teórico	Para cada 1 m ² , 1 kg de produto
Secagem ao toque	1 à 2 horas
Secagem Total	24 horas
Teor de Sólidos	77 ± 5%
Teor de Cinzas	40 ± 5%
Viscosidade	110.000 a 140.000 cps (Brook Field, pino 7,10 rpm)

Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.

DN-ET A 14
Rev. 02
Data: 12-05-2016

INDICAÇÕES

Em automóveis, caminhões e ônibus pode ser aplicados em chassis, porta malas, assoalhos, laterais e pára-lamas. Revestimento interno de portas de elevadores, impermeabilização interna de escadas rolantes, coberturas de chapas metálicas, entre outros.

APLICAÇÕES

A aplicação poderá ser feita com pincel ou espátula. Observar que as superfícies a serem vedadas devem estar isentas de óleo, poeira e graxa. O produto já vem pronto para uso, após secagem pode receber qualquer tipo de tinta automotiva.

EMBALAGEM

Tambor de 200 Litros
Galão de 3,6 litros
Balde de 20 litros
Lata de ¼ de galão

Telefone: (11)4546.8383
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br