



PU 40 - SELANTE DE POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de poliuretano monocomponente, cargas minerais e aditivos. Material de secagem rápida. Produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar formando um elastômero de alta resistência mecânica e a intempéries.

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 meses em local seco, fresco e arejado
Consistência	Material pastoso tixotrópico
Cor	Cinza
Densidade (antes da cura)	1,50 ± 0,2 g/cm ³
Viscosidade	40" a 55"
Tempo da formação de película	Aproximadamente 60 minutos
Sólidos	85 ± 10%
Secagem	2 a 4 mm/dia
Dureza Shore A	40

EMBALAGEM

Tubo de 400g
Sache de 400 ml
Sache de 600 ml

DN-ET A 40
Rev. 00
Data: 19-05-2016

INDICAÇÕES

O Mastiflex PU 40 Calha destinado à vedação, calafetação e reparos de calhas e rufos, com alta adesividade em vários substrato como: alvenaria, concreto, metais e madeira. Para outras aplicações são necessários testes preliminares.

APLICAÇÕES

Poderá ser feita com pistola manual ou pneumática. Observar que as superfícies onde será aplicado o adesivo devem estar limpas, isentas de umidade, poeira, óleo e graxa. Para garantir a performance do adesivo, deve-se ter certeza que o adesivo teve contato com ambos os substratos onde foi proposta a vedação.

Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o material é adequado para a aplicação que se destina.

Telefone: (11)4546.8383
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br