

VEDA CALHA - SELANTE ESPECIAL DE VEDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de borrachas sintéticas, resinas sintéticas, plastificantes e solventes. Resistente a água ácidos e gases clorados, promovendo a calafetação, vedação e adesão das partes aplicadas, mantendo sua flexibilidade com excelente resistência a intempéries.

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Material Pastoso
Cores	Alumínio e Transparente
Peso Específico	0,900 ± 0,1 g/cm ³
Odor	Depois de curado não apresenta odor
Rendimento Teorico	0,310 ml para um filete quadrado de 6mm x 6 mm x 8750mm
Secagem ao toque	10 á 20 minutos
Secagem total	48 horas, para camadas de até 8 mm
Teor de Sólidos	58 % ± 5 %
Viscosidade	110 ± 10" (Debtometro, orifício 2,8 mm 40 lbs)
Teor de Cinzas	1% ± 1 %

APLICAÇÕES

Para tubos, aplicadores pneumáticos ou manuais. Observar que as superfícies a serem vedadas devem estar isentas de poeira, óleo e graxa.

INDICAÇÕES

Selante Veda Calha é especialmente indicado para vedação e calafetação de calhas e rufos e ainda utilizado em vedação de telhas, janelas, trincas externas de paredes e lajes, esquadrias de alumínio, box de chuveiro, pias de cozinha e banheiro, refrigeradores e fogões. Em automóveis veda a entrada de água no teto-solar, quebra-vento, pára-brisas, porta-malas e outros compartimentos. Adere a metais, cerâmica, superfícies pintadas, plásticos de alta resistência, fibra de vidro em barcos, podendo ser pintado com qualquer tipo de tinta, após secagem total.

EMBALAGEM

Tubo de 280 ml
Bisnaga de 25 gramas

Notas

Para maiores informações de segurança , descarte, manuzeio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.




CONSTRUÇÃO

DESENHO ILUSTRATIVO

CONSTRUÇÃO

