

## FIXA CUBA – SELANTE DE POLIURETANO

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de poliuretano monocomponente, cargas minerais, pigmentos orgânicos, plastificantes e aditivos. Material de secagem rápida, para diversas aplicações de colagem. Produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar formando um elastômero de alta resistência mecânica e a intempéries. O Fixa Cuba Selante de Poliuretano atende aos padrões de qualidade das diversas áreas de colagem de espelhos e vidros.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Constituição química básica</b>	Poliuretano monocomponente, cargas minerais, pigmentos orgânicos, plastificantes e aditivos
<b>Armazenagem</b>	12 meses em local seco, fresco e arejado
<b>Consistência</b>	Material pastoso tixotrópico
<b>Cor</b>	Branco e Cinza
<b>Densidade (antes da cura)</b>	1,40 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tempo de formação da película</b>	Aproximadamente 20 minutos
<b>Velocidade de cura</b>	2 a 4 mm/dia
<b>Contração de volume</b>	≤ 2 %
<b>Dureza Shore A</b>	Aproximadamente 45
<b>Alongamento a ruptura</b>	> 150 %
<b>Resistência a tração</b>	1,8 N/mm <sup>2</sup>

### APLICAÇÕES

O Mastiflex Fixa Cuba é um adesivo de poliuretano para fixação e vedação de cubas de aço inox, louças ou pedras, inerte, com alta adesividade em vários substratos como concreto, metais, vidros, mármore, granitos etc. Por seu caráter não ácido e não oleoso, não causa manchamentos nas pedras.

### MODO DE USAR

As superfícies, onde será aplicado o adesivo, devem estar limpas, secas e isentas de umidade ou oleosidade. A aplicação deve ser feita com o uso de pistola pneumática ou manual.

A quantidade a ser aplicada depende do peso da peça, recomenda-se para cada quilo a ser colocado de cuba, aplicação de 3cm de um cordão com 1cm de diâmetro.

Para garantir a perfeita aplicação, deve-se ter a certeza que o adesivo teve contato com ambas as faces a ser aplicado sempre na horizontal.

Se necessário fazer o ajuste da cuba em seguida à sua fixação, este produto permite ajuste de movimentação em um tempo de até 10 minutos após sua fixação. Para a instalação da cuba utilize calços para auxiliar a secagem do produto.

### EMBALAGEM

Tubo de 400 g

### Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.



O usuário do produto deve obter informações específicas antes do manuseio. No local de trabalho cabe à empresa promover o treinamento de seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico.

DESENHO ILUSTRATIVO

**CONSTRUÇÃO**

