

MASSA DE VEDAÇÃO BRANCA PINCEL CARFLEX

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de borrachas sintéticas, óleos, solventes e cargas minerais, é também conhecido como ANTI-RUIDO BRANCO. Resistente a água, ácidos e gases clorados. Desenvolvido para o revestimento de superfícies onde há necessidade de se obter melhor vedação, prevenindo contra ruídos, corrosão e vibrações.

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Material pastoso
Cor	Branca
Peso Específico	1,55 ± 0,1 g/cm ³
Odor	Após cura não apresenta odor
Rendimento Teorico	Para cada 1 m ² , 1 kg de produto
Secagem ao toque	1 á 2 horas
Secagem Total	24 horas
Teor de Sólidos	77 ± 5%.
Teor de Cinzas	40 ± 5%
Viscosidade	110.000 a 140.000 cps (Brook Field, pino 7,10 rpm)

APLICAÇÕES

A aplicação poderá ser feita com pincel ou espátula. Observar que as superfícies a serem vedadas devem estar isentas de óleo, poeira e graxa. O produto já vem pronto para uso, após secagem pode receber qualquer tipo de tinta automotiva.

INDICAÇÕES

Em automóveis, caminhões e ônibus pode ser aplicados em chassis, porta malas, assoalhos, latarias e pára-lamas. Revestimento interno de portas de elevadores, impermeabilização interna de escadas rolantes, coberturas de chapas metálicas, entre outros.

EMBALAGEM

Tambor de 200 Litros
Galão de 3,6 litros
Balde de 20 litros
Lata de ¼ de galão

Notas

Para maiores informações de segurança , descarte, manuzeio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.





DESENHO ILUSTRATIVO



AUTOMOTIVA