

SELAMADEIRA - SELANTE ACRÍLICO – BASE ÁGUA - BRANCO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de resinas acrílicas, pigmentos isentos de metal pesado, cargas minerais inertes, aditivos e conservantes. SelaMadeira é um selante acrílico de alta elasticidade e excelente aderência, ótima resistência à água e intempéries, após seco.

INDICAÇÕES

Utilizado para calafetar, selar e vedar, dando acabamento em móveis e junção de objetos de madeira. Utilizado para o preenchimento de fissuras e para definição de juntas, antes da pintura e ainda enchimento de rachaduras no gesso, madeira e vedação em juntas e ligação porosas

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|--|
| Armazenagem | 18 Meses em temperatura ambiente |
| Consistência | Material pastoso |
| Cor | Branco |
| Peso Específico | 1,60 ± 0,10 g/cm ³ |
| Odor | Após cura não apresenta odor |
| Rendimento Teórico | 400 g para um filete com diâmetro de 8mm x 5.000mm |
| Secagem | À ± 25° C, um filme de 2mm, seca ao toque em 1 hora e total 24 horas |
| Teor de Sólidos | Mínimo de 70% |
| Viscosidade | 48" a 58" (orifício 2mm 1 kg de pressão) |
| Teor de Cinzas | Máximo de 45% |

APLICAÇÕES

A aplicação poderá ser feita com aplicadores manuais ou pneumáticos, modelar com pincel espátula ou trincha. Observar que as superfícies a serem aplicadas devem estar isentas de óleo, poeira e graxa.

EMBALAGEM

Tubo de 400 g.

Notas

Para maiores informações de segurança , descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.




O usuário do produto deve obter informações específicas antes do manuseio. No local de trabalho cabe à empresa promover o treinamento de seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico.

DN-ET A 31
Rev. 05
Data: 28-11-2019

Telefone: (11) 4546.8383.
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br

DESENHO ILUSTRATIVO

CONSTRUÇÃO



