

VEDA RUFO - SELANTE DE VEDAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de resinas acrílicas, pigmentos isentos de metal pesado, cargas minerais inertes, aditivos e conservantes. Veda Rufo é um selante acrílico de excelente aderência e flexibilidade, ótima resistência à água e intempéries, após seco.

DADOS TECNICOS

Armazenagem	18 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Material pastoso
Cor	Cinza
Peso Específico	1,60 ± 0,10 g/cm ³
Odor	Após cura não apresenta odor
Rendimento Teórico	400 g para um filete com diâmetro de 8mm x 5.000mm
Secagem	À ± 25° C, um filme de 2mm, seca ao toque em 1 hora e total 24 horas
Teor de Sólidos	Mínimo de 70%
Viscosidade	28" a 38" (orifício 2mm 1 kg de pressão)
Teor de Cinzas	Máximo de 45%

INDICAÇÕES

Produto especialmente indicado para a vedação e calafetação de rufos e calhas, trincas e fendas de paredes, entre outros.

APLICAÇÕES

A aplicação deverá ser feita com aplicadores manuais ou pneumáticos. Observar que as superfícies a serem aplicadas devem estar isentas de óleo, poeira e graxa.

EMBALAGEM

Tubo de 400 g

Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.



O usuário do produto deve obter informações específicas antes do manuseio. No local de trabalho cabe à empresa promover o treinamento de seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico.

DN-ET A 26
Rev. 04
Data: 28-11-2019

Telefone: (11) 4546.8383.
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br

DESENHO ILUSTRATIVO

CONSTRUÇÃO

