



## VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL DE USO GERAL CARFLEX

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base óleos minerais, parafina e aditivos especiais.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Armazenagem</b>	36 Meses em temperatura ambiente
<b>Consistência</b>	Material Pastoso
<b>Cor</b>	Branca
<b>Peso Específico</b>	0,845 ± 0,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>Penetração trabalhada</b>	250 a 320 1/10 mm, com cone sem peso extra.

### INDICAÇÕES

Lubrificação de maçanetas, fechaduras, serrotes, dobradiças, furadeiras, válvulas de descarga, borrachas entre outros. Proteção de alumínio, couro, couvim, madeira, ferro, entre outros. Facilita a colocação de fios em condutores, encaixe em canos de ferro ou plástico, entre outros.

### APLICAÇÕES

A aplicação deverá ser feita manualmente.

### EMBALAGEM

Tambor de 200 litros  
Balde de 20 litros  
Galão de 3,6 litros  
Lata de ¼ de galão

### Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.