

VEDA ROSCA LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de borrachas e resinas sintéticas, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos e aromáticos

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	24 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Líquido
Core	Branco
Peso Específico	1,10 ± 0,10 g/cm ³
Odor	Após a secagem total, não apresenta odor
Formação de película	05 a 10 minutos
Secagem total	24 horas
Teor de Sólidos	60 % ± 5 %
Viscosidade	28.000 cps a 35.000 cps (pino 4, 5 rpm)
Teor de Cinzas	10% ± 5 %

APLICAÇÕES

- As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gordura e oxidações.
- Aplique Veda Rosca Líquido Mastiflex nas duas roscas que deverão ser unidas, aguarde 10 minutos para a formação de película.
- Rosqueie e ajuste as peças.
- Aguarde aproximadamente 10 minutos, só então a água poderá ser religada.

INDICAÇÕES

Veda Rosca Líquido Mastiflex é ideal para a vedação de roscas de pvc e de metal, em instalações para água quente e fria. Para instalações de torneiras, sifão de pias, chuveiros, cotovelos, uniões com roscas, bombas de sucção e quaisquer instalações de água que exija vedação.

Pelas características do produto permite ajustes das conexões durante a instalação, mesmo após rosqueadas.

EMBALAGEM

Bisnaga de 30 gramas em caixas com 36 unidades

Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.



DESENHO ILUSTRATIVO

CONSTRUÇÃO

