



## VEDA CALHA SELANTE - SEM SOLVENTE

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de resinas acrílicas, pigmentos isentos de metal pesado, cargas minerais inertes, aditivos e conservantes. Veda Calha é um selante acrílico, sem solventes com alta elasticidade, excelente aderência, ótima resistência à água e intempéries, após seco.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Armazenagem</b>	18 Meses em temperatura ambiente
<b>Consistência</b>	Material Pastoso
<b>Cor</b>	Cinza
<b>Peso Específico</b>	1,60 ± 0,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>Odor</b>	Após cura não apresenta odor
<b>Rendimento Teórico</b>	0,310 ml para um filme quadrado de 6mm x 6mm x 11,14 metros
<b>Secagem</b>	relativa do ar a 70%, um filme de 2mm, ao toque 1 hora e total 24 horas.
<b>Teor de Sólidos</b>	Mínimo de 70%
<b>Viscosidade</b>	28" a 38" (orifício 2mm 1 kg de pressão)
<b>Teor de Cinzas</b>	Máximo de 45%

estar isentas de óleo, poeira e graxa.

### INDICAÇÕES

Produto especialmente indicado para selar, vedar e calafetar calhas, rufos, coberturas, fissuras, fendas e juntas de dilatação. O Veda Calha tem excelente aderência em alumínio, ferro, madeira, gesso, concreto, a maioria dos plásticos, entre outros.

### EMBALAGEM

Tubo de 310 ml

### APLICAÇÕES

A aplicação deverá ser feita com aplicadores manuais ou pneumáticos, modelar com espátula, trincha ou pincel. Observar que as superfícies a serem aplicadas devem

### Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.